

Kombinované bezpečnostní sprchy – důležitá součást centra záchrany

Nouzové nebo také havarijní či bezpečnostní kombinované sprchy jsou obvykle základním článkem centra záchrany.



Obecně platí zásada, že **záchranné centrum** musí být dobře dostupné a osvětlené, udržované v čistotě a **pravidelně kontrolované**. Součástí centra pak mohou být i další prostředky záchrany – vymývačky očí, skříňka s dávkovačem náplastí, dezinfekčním gelem, ochrannými brýlemi a podobně.

Modulární konstrukce bezpečnostních sprch umožňuje kombinovat tělní sprchu s různými typy očních sprch. Díky tomu mohou být jednotlivé typy „ušity na míru“ požadavkům pracoviště. Z kombinovaných sprch je nejvyužívanější volně stojící tělní sprcha s táhlem a s kompaktní oční sprchou se dvěma hlavicemi a s vaničkou. Jiná varianta, tělní sprcha doplněná ruční oční sprchou, umožňuje díky flexibilní hadici ošetření například ležící osoby.

Výhodou kombinovaných sprch je, že v případě **částečného zasažení** osoby je možné použít jen oční či tělní sprchu samostatně nebo obě současně.

Kombinované sprchy mohou být **volně stojící** s montáží na podlahu nebo se instalují **na stěnu**. Oblíbené jsou i praktické modely, které se montují **nad dveře**. Při instalaci je nutné přívod vody dimenzovat tak, aby bylo možné současně použít jak tělní, tak oční sprchu. Normované **piktogramy** přikládáme vždy zdarma.

Sprchy určené do provozů, kde nelze zajistit temperování v zimních měsících, musí být konstrukčně uzpůsobené pro **napájení v nezámrazné hloubce** nebo **vyhřívání**.

Kombinované nouzové sprchy se vyrábějí z **nerezu** nebo **kombinaci nerezu a mosazi** kryté chemicky odolným práškovým lakováním.

Bezpečnostní sprchy odpovídají normám ČSN EN 15154-1:2006 a -2:2006, DIN 12899-3:2009 a ANSI Z358.1-2009.